

**SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 375707

1. *Druhový a obchodný názov výrobku:*  
**Creteo@Standard 990 B30**
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:*  
**Creteo@Standard 990 B30 – Suchý betón**
3. *Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):*  
-
4. *SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:*  
**SK TP – 14/0129, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava**
5. *Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:*  
**Suchá betónová zmes na výrobu betónu C 25/30 – XC1, XF1 (SK) – Cl 0,2 – D<sub>max</sub>4 – S2, ktorý je určený na betonárske práce v interiéri aj exteriéri, kde sa môže vyskytovať aj výstuž alebo zabudované kovové prvky.**
6. *Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:*  
**KREISEL Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932, IČO: 35755288, výrobná Lozorno - SR**
7. *Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:*  
-
8. *Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. :*  
**Systém II+**
9. *Označenie SK certifikátu (ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:*  
**SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK12 – ZSV – 0600, dátum vydania 7.11.2014  
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasiénková 9 D, 821 06 Bratislava**
10. *Deklarované parametre:*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1	SK technické posúdenie SK TP – 14/0129
Konzistencia čerstvej betónovej zmesi sadnutím	od 50 do 90 mm	
Konzistencia čerstvej betónovej zmesi rozliatím	od 350 do 410 mm	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	
Pevnosť zatvrdnutého betónu v ťahu pri ohybe	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>	
Obsah chloridov	≤ 0,20 % hmot.	
Mrázuvzdornosť zatvrdnutého betónu po 25 cykloch – koeficient mrazuvzdornosti	≥ 0,80	
Zrornosť – zostatok na site 4 mm	max. 10 %	
Obsah prírodných rádionuklidov – index hmotnostnej aktivity	max. 1	
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	pozri KBÚ	

11. *Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.*

*Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Vyhláškou MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.*

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Eubica Miháliková, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 1.12.2025  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

**Kreisel Slovensko s. r. o.**  
Železničná 932  
900 55 Lozorno  
IČO: 35755288, IČ DPH: SK2020207112