

RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle- Wärmedämmverbundsystem

**RÖFIX Systemdeklaration Österreich WDVS,
gültig ab 21.06.2016**

Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden.

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP) Nr. 366136 RÖFIX FIRESTOP BASIC MW-WDVS

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP) Nr. 7072 RÖFIX FIRESTOP LIGHT MW-WDVS

EOTA-Zulassungsnummer: ETA-04/0078 (Europäisch Technische Zulassung)

Zertifizierungsnummer: 1139-CPD-0162/04

Zulassungsinhaber: FIXIT Trockenmörtel Holding AG Haldenstrasse 5; 6342 Baar Schweiz

Marke: RÖFIX AG, Badstraße 23, 6832 Röhthis

Klebemörtel:
RÖFIX Unistar BASIC Klebe- und Armiermörtel
RÖFIX Unistar LIGHT Klebe- und Armiermörtel
RÖFIX Poly LIGHT Klebe- und Armiermörtel

Dämmplatten:
RÖFIX FIRESTOP 018 Mineralwolle-Dämmplatte / (BASF/STADUR)
RÖFIX FIRESTOP 034 Mineralwolle-Dämmplatte / (Knauf Insulation, Rockwool, Isover)
RÖFIX FIRESTOP 035 Mineralwolle-Dämmplatte / (Flumroc)
RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte / (Knauf Insulation, Rockwool, Paroc, Isover)
RÖFIX FIRESTOP 040 Mineralwolle-Dämmplatte / (Knauf Insulation, Rockwool, Paroc)

Befestigungsdübel:	RÖFIX STR-U 2G -	Type: Ejotharm STR U 2G -	ETA-04/0023
	RÖFIX ROCKET -	Type: Ranit IsoFux ROCKET -	ETA-12/0093
	RÖFIX SX-FV U -	Type: Hilti SX-FV U -	ETA-03/0005
	RÖFIX NDS-8Z -	Type: Ranit IsoFux NDS-8Z -	ETA-07/0129
	RÖFIX H1 ECO -	Type: Ejotharm H1 ECO -	ETA-11/0192
	RÖFIX XI-FV -	Type: Hilti XI-FV -	ETA-03/0004
	RÖFIX T-Save -	Type: Hilti T-Save -	ETA-14/0400
	RÖFIX S1 -	Type: Ejotharm S1 -	ETA-17/0991
	Weitere Dübel auf Anfrage		

Unterputz:
RÖFIX Unistar BASIC Klebe- und Armiermörtel
RÖFIX Unistar LIGHT Klebe- und Armiermörtel
RÖFIX Poly LIGHT Klebe- und Armiermörtel

Armierungsgewebe: RÖFIX P50 Armierungsgewebe (Vitrulan, Tolnatext, Kelteks, Valmiera)

Anputzprofile, Profile:	RÖFIX Gewebewinkel RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Anputzleiste – Gewebeleiste RÖFIX APL 3D UNIVERSAL Anputzleiste – Gewebeleiste RÖFIX 3D MEMBRAN Anputzleiste – Gewebeleiste KI III RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Teleskop- Anputzleiste – Gewebeleiste RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Anputzleiste – Gewebeleiste RÖFIX W44 DECO-TEX Abschlussprofil RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil RÖFIX Abschlussprofil Schürze U-Form-Abschluss für Putzträgerplatten RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistensystem RÖFIX Fensteranschlussprofil 3D Aluschale Teleskop RÖFIX Attikapprofil mit Gewebe RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil RÖFIX Fugendichtband RÖFIX Sockeleinschubprofil und Basisprofil RÖFIX PRAKTIKA Sockelprofil RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschaum B1 RÖFIX Dicht- und Klebmasse Polymer RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K Klebeschaum B1
Sockeldämmplatten:	RÖFIX EPS-S Sockeldämmplatte
Dichtspachtelmasse:	RÖFIX Optiflex 1K, RÖFIX Optiflex 2K
Grundierung:	RÖFIX Putzgrund PREMIUM [SP 300]
Oberputze:	RÖFIX SiSi-Putz® [SE 510] RÖFIX Silikonharzputz [SE 410] RÖFIX Silikatputz [SE 210] RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ RÖFIX 715 Edelputz Spezial [SE 715] RÖFIX DESIGNPUTZ [SE 799] RÖFIX 750 Kellenwurf [SE 750] RÖFIX 772 Kratzputz [SE 772] RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz [SE 773] RÖFIX 780 Silikon-Mineralputz, Faschenputz [SE 780]
Fassadenfarben:	RÖFIX PE 419 ETICS RÖFIX PE 429 SILOSAN RÖFIX PE 416 ETICS MICRO RÖFIX PE 519 PREMIUM RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK (RÖFIX Sycotec- Richtlinie beachten)
Brandverhalten:	A2 – s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme:	< 0,5 kg/m ² (ETAG 004 - 5.1.3.1)
Schlagfestigkeit:	RÖFIX Unistar LIGHT Kategorie I (> 10 Joule) pastöse Oberputze ≥ 2 mm und Dickputze RÖFIX Unistar BASIC Kategorie II (> 3 Joule)