



## Fixit Sesco

Peinture à la chaux intérieure

**Utilisation:** Fixit Sesco est une peinture à la chaux à haut pouvoir de recouvrement et hydrofuge pour l'intérieur sec, à base de chaux éteinte stockée durant plusieurs années. Le support doit être propre, sec et porteur.

**Propriétés:**

- Minéral
- À base de chaux grasse avec bon pouvoir de recouvrement
- Hautement ouvert à la diffusion
- Haut pouvoir de recouvrement

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000079713
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	20 kg/unité
Adjonction d'eau	max. 2 l/bidon
Consommation	env. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /main
Diffusion de la vapeur d'eau $\mu$	env. 12
Valeur pH	env. 12

**Composition:**

- Liant : chaux grasse, dispersion < 2 %
- Agrégats : Charge minérale
- Additifs : additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Mélanger avant l'utilisation et préparer avec de l'eau propre à la consistance nécessaire à la mise en œuvre.  
Fixit Sesco s'applique de manière saturée, régulière et couvrante au moyen d'un pinceau ou rouleau adéquats.

**Stockage:** Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).  
Période de conservation: min. 12 mois.

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +8 °C (air et support).  
Durant la mise en œuvre et le durcissement du matériau, protéger du gel durant au moins 7 jours.

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.