

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX 860

**Nameravana upotreba**  
Lagani malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2185

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Vrsta proizvoda**  
Lagani malter (LW)

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

## Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	Wc0	EN 998-1
Paropropustnost	5/20 (tabelarna vrednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$ (fraktura B)	EN 998-1
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,14 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,15 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne materije	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić**

ime i funkcija

Röthis, 2025-02-11

Mesto i datum izdavanja

Potpis