



Betonspektor


Anwendung: Mittels einfachem Schnelltest kann geprüft werden, ob beim Verputzen des Beton Untergrundes mit einer vermehrten Blasen-/Lochbildung während der Applikation gerechnet werden muss.

Eigenschaften:

- Einfache und sichere Verarbeitung
- Schnelltest

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1,5 kg/EH
Schichtdicke	ca. 2 mm

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Copolymerisat-Dispersion
- Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Analyse und Vorgehen
 Wenn möglich mehrere Testflächen (3 – 5 Stk.) vorbereiten. Die kleine Glättkelle 2 x mit Bleistift abzeichnen.
 Fläche mit einem Betonklebeband abkleben.
 Auf die vorbereiteten Betonflächen ca. 2 mm Betonspektor auftragen.
 Bereits nach ca. 10 Minuten ist das Resultat sichtbar! Viele Blasen mit $\varnothing \geq 5$ mm zeigen, dass der Untergrund vorbehandelt werden sollte. Wenn kaum Blasen sichtbar sind, kann der Untergrund direkt mit einem Fixit Produkt mit integrierter Haftbrücke beschichtet werden.

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei Betonuntergründen darf die Restfeuchtigkeit nicht mehr als 3 Massen-% betragen.

Nachbehandlung: Den Betonspektor möglichst im nassen Zustand entfernen. Ansonsten muss bei einer späteren Beschichtung vorgängig eine geeignete Haftbrücke aufgetragen werden.

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.