


TEHNIČKI LIST

RÖFIX 3D Priključni profil za prozore -

3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Područja primene

Profil od plastike sa mrežicom i zaštitnim delom za izradu čistih prelaza fasade prema otvorima prozora i vrata. U kombinaciji sa RÖFIX SOL-PAD za prozore od drva i aluminijuma. Klasa 2.



Karakteristike

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
EAN	9003304433339	9003304433346	9003304454334	9003304454327
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	37,5 m/jed.		60 m/jed.	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Boja	bela			
Dužina	140 cm		240 cm	
Debljina	16 mm	18 mm		16 mm
Temperatura podloge	5 °C			

Sastav

- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).

RÖFIX 3D Priključni profil za prozore -

3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Priprema podloge

Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru. Pokrovni papir ukloniti s samolepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje

Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
U podesnim uslovima, neograničeno skladištivo.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.