



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore -

3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Profil od plastike sa mrežicom i zaštitnim delom za izradu čistih prelaza fasade prema otvorima prozora i vrata. U kombinaciji sa RÖFIX SOL-PAD za prozore od drva i aluminijuma. Klasa 2.

Karakteristike:

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
Tip	16mm	18mm	18mm	16mm
Vrsta pakovanja				
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Količina u jednom pakovanju	37,5 m/jed.	37,5 m/jed.	60 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	140 cm	140 cm	240 cm	240 cm
Debljina	16 mm	18 mm	18 mm	16 mm
Boja	bela			
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav:

- Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje
- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Priprema podloge: Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru. Pokrovni papir ukloniti s samolepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje: Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura. U podesnim uslovima, neograničeno skladištivo.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.