

TEHNIČNI LIST

RÖFIX StoneEtics® 50 s keramiko

Toplotnoizolacijski sistem



Področja uporabe

RÖFIX StoneEtics® 50 s keramiko je preskušen sistem, ki kombinira ustrezno toplotno izolacijo fasadnih površin z različnimi oblikami in vzorci keramičnih ploščic/plošč (≤ 60 cm), pri čemer znaša največja dovoljena površinska obremenitev podlage 50 kg/m². Izbira izolacijskih materialov v sistemu StoneEtics je izjemno široka, med drugim lahko vgradimo EPS, izolacijske plošče iz plute ali mineralne volne do največje debeline plošč 300 mm. Za lepljenje uporabljamo izključno malto za lepljenje in armiranje RÖFIX Unistar LIGHT. Mehansko pritrdjevanje s teleskopskimi ugreznimi sidri RÖFIX ROCKET je obvezno ne glede na podskupino zgradb. Armiranje izvedemo z enakim materialom kot lepimo izolacijske plošče, obvezno z mrežico za armiranje RÖFIX P100. V sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom ni potrebno dodatno (dvojno) armiranje. Garantirani sistem dopolnjujeta lastno razvito lepilo za plošče RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 in fugirna masa RÖFIX AJ 612. RÖFIX StoneEtics se lahko uporablja na masivni gradnji iz opeke ali na betona, prav tako na starih objektih z masivno podlago, ki omogoča zanesljivo lepljenje in ustrezno nosilnost.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot

Lastnosti materiala

- Optimirane izolacijske lastnosti
- Odlična obdelovalnost
- Ne vsebuje HFCKW in HFKW

Izvedba



RÖFIX StoneEtics® 50 s keramiko

Toplotnoizolacijski sistem

tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.