

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### RÖFIX SILVERGLOW

Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI




#### Области на приложение

Брокатен ефект за добавяне към RÖFIX PP 403 MULTI силиконов лазур за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения. Фабрично смесване. Като висококачествено покритие за полагане върху завършващи мазилки. Чрез пречупване на светлината (при поглъщането и отразяването на светлината) се постига специфичен, кристално блестящ ефект.

#### Свойства

- Висока устойчивост на атмосферни влияния

#### Начин на обработка



#### Технически характеристики

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикулен номер         | 2000155954                                                                          |
| EAN                     | 9003304432066                                                                       |
| Опаковка                |  |
| Разфасовка              | 15 L/опак.                                                                          |
| Цвят                    | С брокатен отблясък                                                                 |
| Паропропускливост       | Нормална дифузна способност                                                         |
| Температура на основата | 5 °C                                                                                |

#### Основа на материала

- Ефектен пигмент (ламели)

#### Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване,

# RÖFIX SILVERGLOW

Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

## Приготвяне

---

RÖFIX SILVERGLOW се смесва фабрично с RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур или с RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка.

## Указания за обработка

---

Фасадата се защитава от преките слънчеви лъчи и от неравномерното съхнене от вятъра чрез предпазни мрежи за скеле. Подробен указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

## Начин на обработка

---

Нанася се равномерно покриващо с помощта на подходящ валик.

## Съхранение

---

Да се съхранява в добре затворени опаковки. Срок на годност: min. 12 месеца.

## Правни и технически указания

---

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

## Общи указания

---

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є

середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті.

Всички технічески данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.