

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX SismaDur 30

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
421140.2

Tipo di prodotto
Malta da intonaco (GP)

Uso previsto
Malta da intonaco per esterni/interni prodotta in stabilimento per impiego su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie in muratura.

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Erklärte Leistung nach Norm

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Conduktività termica λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:
Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2024-01-29

Luogo e data del rilascio

Firma