

FICHE TECHNIQUE (FT)

Biomix ATM

Produit de nettoyage



Domaines d'application

Biomix ATM est un produit de nettoyage liquide concentré à base d'enzymes. Biomix ATM nettoie les salissures atmosphériques de toutes sortes, p. ex. sur façades, béton, murs, trottoirs, terrasses, etc. Biomix ATM agit préventivement.

Propriétés

- Effet préventif
- A base d'enzymes

Mise en œuvre



Données techniques

| | |
|--------------------|---------------|
| Numéro d'article | 2000577577 |
| EAN | 7630141502090 |
| Emballage | |
| Quantité par unité | 20 L/unité |
| Couleur | Transparent |

Conditions de mise en œuvre

Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +8 °C et max. +25 °C (air et support).

Support

Le support doit être sec.

Biomix ATM

Produit de nettoyage

Consigne de mise en œuvre

Protéger le revêtement frais de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide.

Mise en œuvre

Mélanger Biomix ATM avec de l'eau propre dans la proportion voulue afin de l'appliquer sur les surfaces à traiter au moyen d'une pompe à sulfater, d'un rouleau ou d'une brosse. Le temps d'action est de 24 heures. Pendant cette durée, les surfaces doivent être protégées de la pluie et de la condensation. En cas de très fortes salissures, le rapport de mélange Biomix ATM / eau est de 1:1 En cas de fort encrassement, 1 part de Biomix ATM / 2 parts d'eau (1:2) En cas d'encrassement moyen, 1 part de Biomix ATM / 3 parts d'eau (1:3) En cas de faible encrassement, 1 part de Biomix ATM / 4 parts d'eau (1:4). Remarque: il faut attendre au moins 24 heures avant de poursuivre le traitement avec 1 part de Biomix ATM / 5 parts d'eau (1:5).

Avertissement relatif aux dangers

Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Période de conservation: min 36 mois.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et

excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Agir avec précaution si le produit doit être appliqué ou pulvérisé sur des revêtements de peinture en poudre (tester tout d'abord le produit dans un endroit peu visible.). Biomix ATM agit sur la base d'enzymes. Les salissures atmosphériques ainsi que les algues et moisissures sont décomposées par les enzymes et lessivées par les intempéries. Selon le degré de salissure, les conditions de construction et la saison, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que l'on puisse voir un résultat. Une application durant les mois d'hiver n'est pas recommandée. Ne fonctionne pas en présence de suie ou de rouille.