

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

RÖFIX 715

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

2209

**Produkttyp**

Edelputzmörtel CR

**Verwendungszweck**

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz

**Hersteller**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

**Die notifizierte Stelle**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:  
 DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem  
 DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem  
 DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem  
 DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Mineralschaum Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

---

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

---

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, reading "Josef Peter / Sennhauser". The signature is written in a cursive style.

---

Unterschrift