

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastīgā līme klinkera un akmens masas flīzēm C2 TE



Piemērošanas jomas

Keramikas, traipu izturīga dabīgā akmens, akmens masas, mozaīkas, klinkera flīžu un plākšņu līmēšanai fasādēm, terasēm, balkoniem, vannas istabām, saunām, baseiniem, apsildāmām grīdām, tirdzniecības telpām, rūpniecības noliktavām. Universāls materiāls, virsmu izlīdzināšanai un špaktelēšanai līdz 20 mm slāņa biezumā. Telpās iekšpusē un ārpusē. Pamatnes: mūris, apmetums, betons, apsildāmās grīdas, ģipškartons, izstrādājumi no koka skaidām, flīzes.

Īpašības

- Elastīgs
- Maksimāli samazina sāļu izdalīšanos
- Palielināta enkurošanas stiprība
- Izturīgs pret smagām slodzēm
- Var pastāvīgi atrasties zem ūdens
- Ūdens un sala izturīgs
- Tehnoloģisks
- C2TE klase
- Samazināta slīde
- Pagarināts lipīguma ilgums

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	4779026370973
EAN	4779026370973
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	25 kg/Gab.
Vienība uz paletes	42 Gab./Pal.
Graudainība	0-0,5 mm
Krāsa	Pelēks
patēriņš	1,4 kg/m ² /mm

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastīgā līme klinkera un akmens masas flīzēm C2 TE

Materiāla bāze

- Minerālās pildvielas
- Minerālie piedevas
- Portlendas cements
- Vulkāniskais tufs (trasas)

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.