

KONFORM NACH MINDESTUMWELTKRITERIEN

# CAM-MUK

## RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte – Technofacade Cottage

\* Anforderungen nach den Mindestumweltkriterien CAM-MUK (M.D. 11. Oktober 2017)

### 2.4.2.9 ANFORDERUNG THERMISCHE UND AKUSTISCHE DÄMMSTOFFE\*

Die Dämmplatten erfüllen folgende Kriterien

- Wenn sie aus Mineralwolle bestehen, müssen sie der Anmerkung Q oder der Anmerkung R der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen (in der geänderten und ergänzten Fassung) entsprechen
- Recyceltes und/oder wiedergewonnenes Material entsprechend den angegebenen Mindestmengen, gemessen am Gewicht des Endprodukts: Mineralwolle >15 %

### ÜBERPRÜFUNG

- EUCEB-Zertifikat
- Produktzertifizierung mit Umweltdeklaration nach ISO 14021



Die Dämmplatte ist ein zugelassenes Bauteil der Wärmedämmsysteme RÖFIX FIRESTOP und RÖFIX FIRESTOP LIGHT mit Europäischer Technischer Zulassung ETA nach ETAG 004.