


# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## Gewebewinkel PVC

Putzbewehrung



### Anwendungsbereiche

Feiner PVC-Gewebewinkel mit alkalibeständigem Glasfasergewebe zur Ausbildung von präzisen Gebäudekanten bei Wärmedämmverbundsystemen.

### Eigenschaften

- Gute Putzhaftung

### Verarbeitung



### Technische Daten

Artikelnummer	2000955054	2000955055	2000955056
Verpackung			
Menge pro Einheit	50 Stk./EH		
Einheit pro Palette	125 lfm./EH		
Länge	250 cm		
Gewebestreifen-Breite	13,5 cm (Breite 2) 11,5 cm (Breite 1)	21,5 cm (Breite 2) 11,5 cm (Breite 1)	28,5 cm (Breite 2) 11,5 cm (Breite 1)

### Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und

## Gewebewinkel PVC

### Putzbewehrung

Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.