

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 314803

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**FUGA NANOTECH 730**

2. Naudojimo paskirtis:

**Cementinis pagerintų savybių plytelių siūlių glaistas su aukštu atsparumu trinčiai ir sumažintu vandens įgėriu. Klasė CG 2WA.**

3. Gamintojas:

**KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań**

4. Įgaliotas atstovas:

**Netaikoma**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:

**Sistema 3**

6. Standartas:

**PN-EN 13888:2010**

*Įstaiga arba įstaigos pavadinimas:*

**UŻDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "Alzida" akreditacijos Nr. L.A.01.008  
Instytut Ceramiki I Materialow Budowlanych w Krakowie pranešimo Nr. 1487**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai
Degumas	Klasė A1
Pradinis stipris gniuždant	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Pradinis stipris lenkiant	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Stipris gniuždant po užšaldymo atšildymo ciklą	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Stipris lenkiant po užšaldymo atšildymo ciklą	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Susitraukimas	$\leq 2 \text{ mm/m}$
Atsparumas trinčiai	$\leq 1000 \text{ mm}^2$
Vandens įgėris po 30 min.	$\leq 2 \text{ g}$
Vandens įgėris po 240 min.	$\leq 5 \text{ g}$
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką	žr. SDL

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  
Kreisel Technika Budowlana Sp.zo.o.  
Dyrektor F&E i Glowny Technolog  
Sylwia Srogosz  
Poznan, 2017-01-13  
[ parašas ]