

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX SismaCalce®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
421155

Tipo di prodotto
Malta da muratura (G)

Uso previsto
Malta da muratura

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 2+

Organismo notificato
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento 1139 - CPD - Parcines, IT ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-2
Assorbimento d'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	
Grado di adesione - Resistenza al taglio	Resistenza caratteristica a taglio iniziale (adesione al supporto a trazione diagonale): 0,15 N/mm ² (valore tabulato)	
Conduktività termica λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/(m ·K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/(m ·K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Resistenza alla compressione	M 10	
Contenuto di cloruri	< 0,1 %	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma