

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта  
RÖFIX Renoplus®

Уникален идентификационен код на типа продукт  
5807

Тип на продукта  
Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба  
Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътре и вън

Производител  
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • ВГ-4490  
Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели  
Система 4

## Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W <sub>c</sub> 0	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност λD	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,45 W/(m·K) за P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,49 W/(m·K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

---

място и дата на издаване

---

подпис