

FICHE TECHNIQUE (FT)

RENOTECT A2

Panneau de support universelle



Domaines d'application

Panneau support universel, pouvant être enduit, composé de granulés de verre expansé (verre usagé recyclé) et d'agréats. Une couche de verre tissé est laminée sur les deux faces. Panneau support pour applications FOME : pour la formation de linteaux au-dessus des ouvertures de bâtiments (fenêtres, portes) avec volets. Panneau support pour céramique et tôles.

Propriétés

- Résistant à l'eau et au gel
- Haute résistance aux contraintes mécaniques
- Mise en œuvre rapide et économique
- Application universelle
- Résistant à la formation de moisissures

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000953489
EAN	9003304512430
Type	A2
Emballage	
Quantité par unité	1 pce/unite
Rendement	env. 2,88 m ² /unité
Longueur	2400 mm
Largeur	1200 mm
Épaisseur	12 mm
Comportement au feu	A2-s1, d0
Indice d'incendie	RF1
Diffusion de vapeur d'eau	env. 21
Conductivité thermique	env. 0,12 W/mK

RENOTECT A2

Panneau de support universelle

Numéro d'article	2000953489
Module d'élasticité	env. 1400 N/mm ²
Poids spécifique	550 kg/m ³

Conditions de mise en œuvre

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

Consigne de mise en œuvre

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage

prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.