

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
FIXIT 616 RAPID

**Verwendungszweck**  
Normalputzmörtel (GP) für innen und aussen

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger  
Kenncode des Produkttyps**  
241501

**Hersteller**  
Greutol AG  
Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen (ZH)

**Produkttyp**  
Normalputzmörtel GP

**System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit**  
System 4

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale       | Leistung                                                                                                                                                                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten             | A1                                                                                                                                                                                        | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme             | Wc0                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 5/20 (Tabellenwert)                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Haftzugfestigkeit          | $\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)                                                                                                                                                  | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit            | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung: Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler**

Name und Funktion

**Otelfingen,**

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist  
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift