



Mousse de collage PU
Directives de mise en œuvre

Mousse de collage PU

Collage et montage efficaces de panneaux isolants de façade EPS et PIR. Idéal aussi pour petites surfaces, durcissement rapide et recouvrement possible après 2 heures.



- 1
 - Mousse de collage PU
 - Pistolet pour mousse de collage PU
 - Produit de nettoyage pour pistolet
 - Mastic d'étanchéité et d'adhérence
 - Lunettes de protection
 - Gants de protection



- 2 Installer et visser le pistolet pour la mousse collage PU. Agiter fortement (20 à 30 fois). Ouvrir la vis de réglage du pistolet à mousse afin de réguler la quantité souhaitée.



- 3 Pour minimiser la pré-dilatation, on peut appliquer à 5 cm de l'angle ainsi qu'au milieu du panneau, un point de mastic d'adhérence polymère de la taille d'une noix.



- 4 Appliquer la mousse de collage PU en boudin régulier sur le pourtour au bord du panneau isolant, env. 3 cm de large et 1 cm de haut en formant un «W» ou «M». La part de surface encollée sur le panneau isolant et le support doit être d'au moins 40%.



- 5 Poser les panneaux isolants parallèlement à fleur. Presser les panneaux isolants dans la position souhaitée. Pour **ne pas altérer leur structure mousseuse, il ne faut pas taper les panneaux isolants avec un maillet !**



- 6 Si nécessaire et ce après 10 à 15 minutes, les panneaux isolants peuvent être ajustés par pression avec une règle d'alignement.



- 7** Le système fermé par la vis de réglage permet de laisser mettre en place une nouvelle boîte de mousse de collage PU.
Pour le nettoyage du pistolet, visser le nettoyeur et effectuer un rinçage complet.



- 8** La mousse de collage PU doit être entreposée debout et être protégée du soleil et de températures supérieures à + 50 °C.
Respecter les températures d'application de + 5 °C à + 35 °C.

Mousse de collage PU :



Rendement : env. 5 m² / boîte 750 ml
Consommation : env. 125 ml / m²
Séchage : 2 heures environ

Mortier-colle :



Rendement : env. 5 m² / sac 25 kg
Consommation : env. 5 kg / m²
Séchage : au moins 48 heures

Avantages :

- 1 boîte de mousse de collage PU = 25 kg de colle
- Faible poids et peu encombrant
- Idéal pour petites surfaces
- Durcissement rapide, recouvrement possible après 2 h
- Très efficace, on visse et c'est prêt
- Défauts de planéité jusqu'à 20 mm (à partir de 10 mm par fixation mécanique)

Mesures de protection :

- Porter des lunettes et des gants de protection pour le gâchage et la mise en oeuvre
- Ne pas stocker à des températures supérieures à + 50 °C
- Protéger si nécessaire les surfaces contiguës

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest / France
1880 Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tél. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tél. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch