

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit FIXIT 435	Usage prévu Mortier d'enduit normal pour l'intérieur et l'extérieur
No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 50301	Fabricant FIXIT AG Schachen 416 CH-5113 Holderbank (AG)
Type de produit Mortier d'enduit d'usage courant (GP)	Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique λ	λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m*K) pour P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,66 W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction	
Holderbank, 2024-03-25	Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.
Lieu et date d'émission	Signature