



FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

Oblasť použitia: Farba vysokej kvality na báze vodnej disperzie akrylátovej živice určená do vnútorného prostredia. Predurčená k vytvoreniu vnútorných maliarskych náterov vysokej kvality. Dostupná v širokej škále farieb.
Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón.

Vlastnosti:

- do kúpeľne
- dobrá krycia schopnosť
- Odolná voči oteru
- Účinná
- Do vnútorného prostredia
- Ekologická
- Paropriepustný
- Má hygienický atest

Spracovanie:



| Technické údaje | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Číslo výrobku | 2000692462 | 2000690723 | 2000692460 |
| Druh obalu | | | |
| Množstvo v balení | 2,5 l/balenie | 5 l/balenie | 10 l/balenie |
| Množstvo na paleta | 100 kusov/paleta | 80 kusov/paleta | 33 kusov/paleta |
| Farba | farbená | | |
| stupeň lesku | matná | | |
| Hustota | cca 1,42 g/cm ³ | | |
| Spotreba | 0,1 l/m ² | | |
| Čas schnutia | 6 hodín (pre jednu vrstvu pri teplote +20 °C) | | |
| Trieda obrusovania za mokra | Trieda 2 | | |

Materiálové zloženie:

- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Titánová beloba
- Pigmenty
- Polymérna disperzia

Podklad: V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Betón, oceľobetón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND K 311



FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

| | |
|-------------------------------|--|
| Príprava výrobku: | <p>Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.</p> <p>Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa. Výrobky označené nálepkou s nápisom: Báza B alebo báza C alebo báza D sú medziprodukty určené na ďalšie farbenie. Aby sa dosiahla vhodná intenzita farby, dobrá krycia schopnosť a aby sa predišlo farebným rozdielom, musia byť pigmentované. Ich použitie bez pigmentov nie je povolené.</p> |
| Spracovanie: | <p>Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.</p> |
| Podmienky spracovania: | <p>Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.</p> <p>Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.</p> |
| Poznámky: | <p>Počas práce je dôležitá miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov.</p> <p>Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže.</p> <p>Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru.</p> <p>Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru.</p> <p>Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.</p> |
| Skladovanie: | <p>max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v suchom, pôvodnom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C.</p> |
| Všeobecné informácie: | <p>Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.</p> <p>Farbtonfächer sind Druckverfahren hergestellt. Farbtonbedingte Unterschiede am Objekt, verursacht durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Umgebungsreflexe, Körnungen, Untergrundbeschaffenheit, Saugfähigkeit, Witterungseinflüsse und Verarbeitungsweise können auftreten. Trotz strenger Produktionsüberwachung können aufgrund von Rohstoffschwankungen Farbunterschiede zwischen geliefertem Muster und Endprodukt vorliegen und begründen keine Rechtsansprüche.</p> |