

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Identificator de produs****Denumire comercială:****RÖFIX Silikat BASIS**

Struktur-Oberputz

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate****Stadiul ciclului de viață**

C/PW Utilizare de către consumatori / Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști

**Sectorul de utilizare**

SU19 Lucrări de construcții

**Categoria de produse**

PC9a Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

**Categoria de procese**

PROC11 Pulverizare neindustrială

PROC19 Activități manuale care presupun contact manual

**Categoria de dispersare în mediu**

ERC10a / ERC11a Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă

**Categoria de articol**

AC0 Altele

**Utilizarea materialului / a preparatului**

Tencuială decorativă structurată - Produs pentru utilizare industrială, artizanală și privată pentru acoperirea suprafețelor finale ale clădirilor. Pentru toate celelalte utilizări nu este recomandat.

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Producător/furnizor:**HASIT Romania SRL  
Strada Horticulturii 24  
401114 Turda  
RomâniaTel. +40 (0)374 642 020  
Fax +40 (0)264 312 266  
office.info@hasit.ro  
hasit.ro**Informații asigurate de:**

Departament siguranța produselor (zile lucrătoare 8:00 - 16:00)

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional (RSI) și Informare Toxicologică  
Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență:  
+40 21 318 36 06 (Luni - Vineri între orele 8:00 -15:00)  
Număr european urgențe: 112

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 1)

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**2.2 Elemente de etichetare****Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

**Pictograme de pericol**

Nu apare

**Cuvânt de avertizare**

Nu apare

**Fraze de pericol**

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Fraze de securitate**

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale și naționale.

**Date suplimentare:**

EUH208 Conține 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

EUH211 Atenție! La pulverizare, se pot forma picături respirabile periculoase. Nu inspirați vaporii, ceața sau aerosolii.

Conține următoarele ingrediente active biocide pentru a proteja produsul. Vă rugăm să rețineți informațiile din fișa cu date de securitate și reglementările legale: MIT

**2.3 Alte pericole**

Nu există alte informații relevante.

**Regulamentul (CE) nr. 2055/2023 privind restricționarea microplasticelor**Produsul conține  $\geq 0,01\%$  particule microplastice în conformitate cu Regulamentul UE 2023/2055. Atunci când sunt prelucrate conform destinației, aceste particule sunt imobilizate într-o matrice solidă sau sunt modificate în așa fel încât nu se mai încadrează în definiția microplasticelor. Respectați instrucțiunile producătorului privind utilizarea și eliminarea pentru a evita eliberarea produsului în mediu (vezi secțiunea 7, 13 și 15).**Rezultatele evaluării PBT și vPvB****PBT:**

Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca persistente, bioacumulative și toxice (PBT) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

**vPvB:**

Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca fiind foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****3.1 Caracteristici chimice: Substanțe**

În cazul acestui produs este vorba de un amestec.

(Continuare pe pagina 3)

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 2)

**3.2 Amestecuri**
**Descriere:**

Amestec din lianți de dispersie, filler și aditivi inofensivi

**Componente periculoase:**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numărul Index: 022-006-00-2<br>REACH: 01-2119489379-17 | Titan dioxid ( $\geq 1\%$ particule $\leq 10\mu\text{m}$ )<br>Substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 2,5%            |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Numărul Index: 030-013-00-7<br>REACH: 01-2119463881-32  | Oxid de zinc<br> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 0,25 - < 1\%$ |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                 | 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă<br> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Chronic 1, H410;  Skin Sens. 1, H317<br>Limita de concentrație specifică:<br>Skin Sens. 1; H317: C $\geq 0,0015\%$ | $< 0,0015\%$        |

**Alți constituenți (>20%):**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6<br>REACH: <sup>1</sup> | Calcaros (Carbonat de calciu)<br>Constând din: 471-34-1 Carbonat de calciu (> 90%); 16389-88-1 Calciu/Magneziu carbonat (0 - 10%); 14808-60-7 Cuarț (SiO <sub>2</sub> ) (0 - 10%); 68476-25-5 Minerale din grupa feldspaiilor (0 - 5%); 12001-26-2 Minerale din grupul Mica (0 - 5%) | 50 - < 100% |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Indicații suplimentare:**

Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

Nota 10 (UE 2020/217): Clasificarea drept cancerigen prin inhalare se aplică numai amestecurilor sub formă de pulbere care conțin 1 % sau mai mult dioxid de titan sub formă de particule cu un diametru aerodinamic  $\leq 10\mu\text{m}$  sau încorporat în acestea.

<sup>1</sup> Nu fac obiectul înregistrării în conformitate cu CE 1907/2006 Anexa V (punctul 7) sau Articole 2.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**
**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**


Prim ajutor

**Indicații generale:**

Pentru cei ce acordă primul ajutor nu este necesar echipament personal de protecție special. Evitați contactul cu produsul.

**După inhalare:**

Pacientul trebuie transportat la aer curat și culcat la pământ. În caz de dureri este necesară îngrijirea medicală. În caz de respirație neregulată sau de blocaj respiratoriu trebuie practică respirația artificială. În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.

(Continuare pe pagina 4)

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 3 )

**După contactul cu pielea:**

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență. A se îndepărta imediat hainele contaminate. Îmbrăcămintea se spală înainte de reutilizare. Încălțăminte se spală înainte de reutilizare. În caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

**După contactul cu ochii:**

Nu vă frecați la ochii, deoarece prin încărcare mecanică pot fi provocate leziuni suplimentare ochilor. Dacă este necesar scoateți lentilele de contact și spălați ochiul cu pleoapa deschisă sub jet de apă. Dacă este posibil, utilizați soluție izotonică pentru spălarea ochilor (de ex. 0,9% NaCl). Întotdeauna consultați mediul de medicina muncii sau oftalmologul.

**După înghițire:**

Nu induceți voma. În stare de conștiință se clătește gura cu apă și se bea multă apă. Consultați medicul sau centrul de urgență toxicologică.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Simptome și efecte sunt descrise în secțiunea 2 și 11.

**Pericole:**

Nu există alte informații relevante.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Dacă se consultă medicul, trebuie prezentată acestuia după posibilitate fișa de securitate.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor****5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Produsul nu este inflamabil nici în stare de livrare nici în stare de amestec. Extinctoare și echipament de incendiu trebuie discutate pentru zonele înconjurătoare.

**Extinctorul potrivit:**

Produsul nu este inflamabil nici în stare de livrare nici în stare de amestec. Extinctoare și echipament de incendiu trebuie discutate pentru zonele înconjurătoare.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

Produsul nu este nici exploziv nici inflamabil și nici nu propagă focul la alte materiale. Risc de alunecare considerabil datorită pierderii de conținut și spargerii produsului.

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

Nu sînt necesare măsuri speciale. Apa contaminată trebuie adunată separat și nu va fi amestecată cu reziduurile normale. Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea și apa contaminată poate fi folosită pentru stingere.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Respectați indicațiile referitoare la valorile maxime de expunere și utilizați echipament de protecție personală (punctul 8).

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

Se poate infiltra în apele freatiche, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Lichidul trebuie reținut cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguș). Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

(Continuare pe pagina 5 )

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 4 )

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă. A se evita contactul cu ochii și pielea. Trebuie folosit echipamentul de protecție personal. Trebuie să existe o posibilitate de spălare/apă pentru curățarea ochilor și a pielii. Persoanele care prezintă o înclinație către boli de piele sau către alte reacții de hipersensibilitate a pielii nu trebuie să aibă contact cu produsul. Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

Produsul trebuie depozitat în ambalajul său original și protejat de efectele intemperiilor și de umiditatea solului. Atunci când deschideți ambalajul, asigurați-vă că produsul nu se varsă și ajunge numai în echipamentul destinat prelucrării. Acoperiți suprafața de lucru cu o prelată adecvată. Aplicați produsul în conformitate cu instrucțiunile din fișa tehnică. Evitați formarea de aerosoli în timpul aplicării mașinii și evitați vărsarea produsului. Prelucrați reziduurile de produs și lăsați-le să se întărească. Reziduurile de produs întărite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale.

Îndepărtați reziduurile de produs de pe sistemele și instrumentele de amestecare înainte de a le curăța cu apă. Nu permiteți apei de curățare să pătrundă în mediu. Colectați apa de curățare și lăsați componentele solide să se sedimenteze. Apa în exces poate fi apoi reutilizată sau eliminată în sistemul local de colectare. Lăsați componentele sedimentate să se întărească și eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale. Nu se recomandă curățarea cu detergenți de înaltă presiune, deoarece aceasta ar putea duce la eliberarea produsului în mediu.

**Indicații în caz de incendiu sau explozie:**

Nu sunt necesare măsuri speciale.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****Condiții pentru depozite și rezervoare:**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul se va păstra la loc uscat și rece în rezervoare închise ermetic.

**Indicații cu privire la stocarea mixtă:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

**Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**

A se proteja de îngheț. A se feri de căldură și de razele soarelui.

**Valabilitate minimă:**

Depozitare/Valabilitate (+5°C maxim 25°C): Vezi inscripție ambalaj.

**Clasa de stocare: 12****Clasificare în conformitate cu Ordonanța germană privind securitatea industrială și sănătatea (BetrSichV):**

-

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Nu există alte informații relevante.

RO

(Continuare pe pagina 6 )

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 5)

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1 Parametri de control****Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:****13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 15 mg/m <sup>3</sup> |
|          | Valoare limita maxima 8 ore: 10 mg/m <sup>3</sup>     |

**Valori DNEL****13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|           |                                  |                                 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Oral      | Efect pe termen lung             | 700 mg/kg bw/d (Consumator)     |
| Inhalativ | Sistemice - Efect pe termen lung | 10 mg/m <sup>3</sup> (Lucrător) |

**1314-13-2 Oxid de zinc**

|           |                                  |                                    |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Oral      | Efect pe termen lung             | 0,83 mg/kg bw/d (Consumator)       |
| Dermal    | Sistemice - Efect pe termen lung | 83 mg/kg bw/d (Consumator)         |
|           |                                  | 83 mg/kg bw/d (Lucrător)           |
| Inhalativ | Sistemice - Efect pe termen lung | 2,5 mg/m <sup>3</sup> (Consumator) |
|           |                                  | 5 mg/m <sup>3</sup> (Lucrător)     |

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă**

|           |                               |                                      |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Oral      | Efect pe termen lung          | 0,027 mg/kg bw/d (Consumator)        |
|           | Efect pe termen scurt         | 0,053 mg/kg bw/d (Consumator)        |
| Inhalativ | Local - Efect pe termen lung  | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Consumator) |
|           |                               | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Lucrător)   |
|           | Local - Efect pe termen scurt | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Consumator)  |
|           |                               | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Lucrător)    |

**Valori PNEC****13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Apă potabilă             | 0,127 mg/l    |
| Apă de mare              | 1 mg/l        |
| Albie                    | > 100 mg/kg   |
| Sedimente (Apă potabilă) | > 1.000 mg/kg |
| Sedimente (Apă de mare)  | 100 mg/kg     |
| Stație de epurare        | 100 mg/l      |

**1314-13-2 Oxid de zinc**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Apă potabilă             | 0,0206 mg/l (nu specificat) |
| Apă de mare              | 0,0061 mg/l (nu specificat) |
| Albie                    | 35,6 mg/kg (nu specificat)  |
| Sedimente (Apă potabilă) | 117,8 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă de mare)  | 56,5 mg/kg (nu specificat)  |
| Stație de epurare        | 0,1 mg/l (nu specificat)    |

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Apă potabilă            | 0,00339 mg/l (nu specificat)  |
| Albie                   | 0,047 mg/kg (nu specificat)   |
| Sedimente (Apă de mare) | 0,00339 mg/kg (nu specificat) |
| Stație de epurare       | 0,23 mg/l (nu specificat)     |

(Continuare pe pagina 7)

## **RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 6 )

### **Ingredienții cu valori limită biologice:**

Nu apare

### **Indicații suplimentare:**

S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

### **8.2 Controale ale expunerii**

#### **8.2.1. Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice**

Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

#### **8.2.2. Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**

##### **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje. Îmbrăcămintea murdărită se îndepărtează imediat și se curăță adecvat înainte de o reutilizare. A se spăla mâinile înainte de pauze și la terminarea lucrului. A se evita contactul cu ochii și pielea. Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului. A se proteja pielea în scop preventiv cu creme protectoare. Trebuie asigurate la locul de muncă structurile necesare pentru spălat.

##### **Protecție respiratorie:**



Protecție respiratorie numai în cazul formării de aerosol sau de ceață (Tip FFP2 conform EN 149)

##### **Protecția mâinilor:**



Mănuși rezistente la substanțe chimice conform EN ISO 374

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs. În absența testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuși pentru produs. Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea. Verificați starea conform regulamentului interior a mănușilor de protecție înainte de fiecare întrebuințare. Este recomandată o protecție profilactică a pielii prin utilizarea mijloacelor de protecție a pielii. Pentru evitarea problemelor cu pielea, purtarea mănușilor mai mult decât este necesar trebuie redusă.

##### **Material pentru mănuși:**

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

##### **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși:**

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

##### **Pentru un contact de durată sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:**

Policloropren (grosimea materialului  $\geq 0,5$  mm; timp de străpungere  $\geq 480$  min.)  
Cauciuc nitrilic (grosimea materialului  $\geq 0,35$  mm ; timp de pătrundere  $\geq 480$  min.)  
Cauciuc butilic (grosimea materialului  $\geq 0,5$  mm; timp de străpungere  $\geq 480$  min.)  
Cauciuc fluorurat (grosimea materialului  $\geq 0,4$  mm; timp de pătrundere  $\geq 480$  min.)  
Neopren (grosimea materialului  $\geq 0,5$  mm; timp de străpungere  $\geq 480$  min.)

##### **Nu sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:**

Mănuși care nu sunt etanșe la lichide, confecționate din țesătură, piele sau materiale similare.

(Continuare pe pagina 8 )

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 7 )

**Protejarea ochilor/feței:**


În cazul riscului pulverizării de praf utilizați ochelari de protecție care se închid etanș conform EN 166.

**Protecție corporală:**


Salopetă protectivă.

**Măsuri de gestionare a riscurilor:**

O instruire a angajaților pentru utilizarea corectă a echipamentului de protecție este necesară pentru a asigura eficiența corespunzătoare.

**8.2.3. Controlul expunerii mediului**

Evitați dispersarea în mediu. Utilizați cantitățile rămase sau eliminați-le corespunzător.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**
**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**
**Indicații generale**

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Starea fizică</b>                                                                 | lichid                            |
| <b>Aspect:</b>                                                                       |                                   |
| <b>Formă:</b>                                                                        | Pastă                             |
| <b>Culoare:</b>                                                                      | Diverse, în funcție de coloratură |
| <b>Miros:</b>                                                                        | Delicat                           |
| <b>Pragul de acceptare a mirosului:</b>                                              | Nu este relevant pentru siguranță |
| <b>pH la 20 °C</b>                                                                   | 9 - 11                            |
| <b>Schimbare de stare de agregare</b>                                                |                                   |
| <b>Punctul de topire/punctul de înghețare:</b>                                       | ~ 0 °C (ISO 3016)                 |
| <b>Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b> | 100 °C                            |
| <b>Inflamabilitatea</b>                                                              | Substanța nu este inflamabilă.    |
| <b>Punctul de inflamabilitate</b>                                                    | Neaplicabil                       |
| <b>Temperatura de descompunere:</b>                                                  | > 825°C în CaO și CO <sub>2</sub> |
| <b>Proprietăți oxidante:</b>                                                         | Niciuna                           |
| <b>Proprietăți explozive:</b>                                                        | Produsul nu este explozibil.      |
| <b>Limita inferioară și superioară de explozie inferioară:</b>                       | Nedefinit                         |
| <b>superioară:</b>                                                                   | Nedefinit                         |
| <b>Temperatură de aprindere:</b>                                                     | Produsul nu este autoinflamabil.  |
| <b>Presiunea vaporilor la 20 °C</b>                                                  | 23 hPa                            |
| <b>Densitatea și/sau densitatea relativă</b>                                         |                                   |
| <b>Densitate la 20 °C:</b>                                                           | 1,6 - 1,8 g/cm <sup>3</sup>       |
| <b>Dimensiunea particulelor:</b>                                                     |                                   |
| <b>Vâscozitatea:</b>                                                                 |                                   |
| <b>Dinamică la 20 °C:</b>                                                            | > 5.000 mPas (DIN 53019)          |
| <b>Solubilitate</b>                                                                  |                                   |
| <b>Apa:</b>                                                                          | Se amestecă complet               |
| <b>Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)</b>                         | Nedefinit                         |

(Continuare pe pagina 9 )

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 8)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Conținut solid:</b>      | 80 - 84 %         |
| <b>Nivelul solventului:</b> |                   |
| <b>Solvent organic:</b>     | < 0,0 %           |
| <b>VOC fără apă (CE):</b>   | 0,02 g/l          |
| <b>VOC cu apă (CE):</b>     | 0,01 - < 0,02 g/l |
| <b>VOC cu apă (CE):</b>     | 0,001 %           |

**9.2 Alte informații****Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Substanțe explozive / amestecuri și articole care conțin explozivi</b>   | Nu apare |
| <b>Gaze inflamabile</b>                                                     | Nu apare |
| <b>Aerosoli</b>                                                             | Nu apare |
| <b>Gaze oxidante</b>                                                        | Nu apare |
| <b>Gaze sub presiune</b>                                                    | Nu apare |
| <b>Lichide inflamabile</b>                                                  | Nu apare |
| <b>Solide inflamabile</b>                                                   | Nu apare |
| <b>Substanțe și amestecuri autoreactive</b>                                 | Nu apare |
| <b>Lichide piroforice</b>                                                   | Nu apare |
| <b>Solide piroforice</b>                                                    | Nu apare |
| <b>Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc</b>                        | Nu apare |
| <b>Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apă</b> | Nu apare |
| <b>Lichide oxidante</b>                                                     | Nu apare |
| <b>Solide oxidante</b>                                                      | Nu apare |
| <b>Peroxizi organici</b>                                                    | Nu apare |
| <b>Corozive pentru metale</b>                                               | Nu apare |
| <b>Explozivi desensibilizați</b>                                            | Nu apare |

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1 Reactivitate:**

Nu se cunosc reacții periculoase.

**10.2 Stabilitate chimică:**

Produsul este stabil, atâta timp cât este stocat corespunzător și uscat.

**Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:**

Nu se cunosc reacții periculoase.

**10.4 Condiții de evitat**

Nu există alte informații relevante.

**10.5 Materiale incompatibile**

Nu există alte informații relevante.

**10.6 Produși de descompunere periculoși**

Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

(Continuare pe pagina 10)

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 9)

**Alte date:**

Nu există alte informații relevante.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul nu a fost testat. Informațiile prezentate au la bază caracteristicile componentelor individuale.

**Toxicitate acută:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****1317-65-3 Calcaros (Carbonat de calciu)**

|      |                  |                                     |
|------|------------------|-------------------------------------|
| Oral | LD <sub>50</sub> | 6.450 mg/kg (Șobolani) (RTECS Data) |
|------|------------------|-------------------------------------|

**13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|        |                  |                                                              |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oral   | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Șobolani) (OECD 425)                          |
|        | Carcinogenicity  | (Șoarece) (ECHA Registration dossier)<br>no effects observed |
| Dermal | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Lepure)                                       |

**1314-13-2 Oxid de zinc**

|           |                       |                                     |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| Oral      | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Șobolani) (OECD 401) |
|           | Carcinogenicity       | (Șoarece)<br>not carcinogenic       |
| Dermal    | LD <sub>50</sub>      | > 2.000 mg/kg (Șobolani) (OECD 402) |
| Inhalativ | LC <sub>50</sub> (4h) | > 5,7 mg/l (Șobolani)               |

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă**

|           |                       |                                       |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Oral      | LD <sub>50</sub>      | 232 - 249 mg/kg (Șobolani) (OECD 401) |
| Dermal    | LD <sub>50</sub>      | 242 mg/kg (Șobolani) (OECD 402)       |
| Inhalativ | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,05 mg/l (ATE)                       |
|           | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,11 mg/l (Șobolani) (OECD 403)       |

**Date ulterioare ( privind toxicitatea experimentală):****13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|                              |                                        |                                   |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Oral                         | OECD 414                               | (Șobolani)<br>no effects observed |
| Efect iritant asupra pielii  | OECD 404                               | (Lepure)<br>not corrosive         |
| Efect iritant asupra ochilor | OECD 405                               | (Lepure)<br>not irritant          |
| Sensibilizare                | OECD 429                               | (Șoarece)<br>not sensitizing      |
|                              | OECD 421 (Reproduction screening test) | (Șobolani)<br>no effects observed |

**1314-13-2 Oxid de zinc**

|                             |          |                            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| Efect iritant asupra pielii | OECD 404 | (Lepure)<br>not irritating |
|-----------------------------|----------|----------------------------|

(Continuare pe pagina 11)

**Fișa cu date de securitate**  
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31

Tipărită la: 04.04.2026

Numărul versiunii 39 (înlocuiește versiunea 38)

data de actualizare: 01.04.2026

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 10)

|                                               |                                            |                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Efect iritant asupra ochilor                  | OECD 405                                   | (Lepure)<br>not irritating            |
| Sensibilizare                                 | OECD 406                                   | (Porcușori guinea)<br>not sensitizing |
| <b>2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă</b> |                                            |                                       |
| Oral                                          | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Șobolani)            |
| Efect iritant asupra pielii                   | OECD 404                                   | (Lepure)<br>corrosive                 |
| Sensibilizare                                 | OECD 406                                   | (Porcușori guinea)<br>sensitizing     |

**Iritabilitate primară:****Pe piele:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**La ochi:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Sensibilizare:**

La expuneri prelungite, în contact cu pielea, poate avea efect sensibilizant.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Mutagenitatea celulelor germinative:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitatea pentru reproducere:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Experiențe practice**

Nu există alte informații relevante.

**Observații generale**

Nu există alte informații relevante.

**11.2 Informații privind alte pericole**

| <b>Proprietăți de perturbator endocrin</b> |                                 |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 55406-53-6                                 | 3-Iod-2-propinil butil carbamat | Lista II  |
| 1310-65-2                                  | Hidroxid de litiu               | Lista III |

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1 Toxicitate**

Produsul nu a fost testat. Informațiile prezentate au la bază caracteristicile componentelor individuale.

(Continuare pe pagina 12)

**Fișa cu date de securitate**  
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31

Tipărită la: 04.04.2026

Numărul versiunii 39 (înlocuiește versiunea 38)

data de actualizare: 01.04.2026

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 11)

**Toxicitate acvatică:****1317-65-3 Calcaros (Carbonat de calciu)**

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 100 mg/l (Pește - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)   |
| LC <sub>50</sub> (48h) | > 100 mg/l (Purici de apă - daphnia magna) (OECD 202) |
| EC <sub>50</sub>       | > 14 mg/l (Alge - desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
|                        | > 1.000 mg/l (Nămol activ) (OECD 209)                 |

**13463-67-7 Titan dioxid ( $\geq 1\%$  particule  $\leq 10\mu\text{m}$ )**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (48h)                       | 5,5 mg/l (Purici de apă - daphnia magna)                          |
| LC <sub>50</sub> (96h Apă de mare)           | > 10.000 mg/l (Pește)                                             |
| LC <sub>50</sub> (96h Apă potabilă) (Static) | > 100 mg/l (Carasi) (OECD 203)                                    |
| EC <sub>50</sub> (48h)                       | > 1.000 mg/l (Purici de apă - daphnia magna) (ASTM Standard E729) |
| EC <sub>50</sub> (72h)                       | 5,83 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata)                |
| EC <sub>50</sub> (3h)                        | > 1.000 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209)                |
| EC <sub>50</sub> (7d)                        | > 100 mg/l (Lemna minor) (OECD 221)                               |
| NOEC (48h)                                   | 1 mg/l (Purici de apă - daphnia magna)                            |
| NOEC (21d)                                   | > 10 mg/kg (Purici de apă - daphnia magna) (OECD 202)             |
| NOEC (28d) (Static)                          | > 100 mg/l (Chironomus riparius) (OECD 219)                       |
|                                              | Soil                                                              |
| NOEC (32d)                                   | > 1 mg/l (Alge - scenedesmus quadricauda)                         |
| NOEC (8d)                                    | > 1.000 mg/l (Pește - danio rerio) (OECD 212)                     |

**1314-13-2 Oxid de zinc**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h) | 0,14 mg/l (Pește - oncorhynchus mykiss)      |
| EC <sub>50</sub> (48h) | 0,17 mg/l (Purici de apă - daphnia)          |
| EC <sub>50</sub> (72h) | 170 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum)  |
| IC <sub>50</sub> (72h) | 0,14 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) |

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h Apă de mare)  | 2,98 mg/l (Purici de apă - daphnia magna)                      |
| LC <sub>50</sub> (96h Apă potabilă) | 0,934 mg/l (Purici de apă - daphnia magna)                     |
| LC <sub>50</sub>                    | 4,77 mg/l (Pește) (OECD 203)                                   |
| EC <sub>10</sub>                    | 0,044 mg/l (Purici de apă - daphnia magna) (OECD 211)          |
|                                     | 4,93 mg/l (Pește)                                              |
| EC <sub>50</sub>                    | 41 mg/l (Nămol activ) (OECD 209)                               |
|                                     | 0,103 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16h)              | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)                                  |

**12.2 Persistență și degradabilitate**

O parte dintre componente sunt biodegradabile

**12.3 Potențial de bioacumulare**

Nu există alte informații relevante.

**12.4 Mobilitate în sol**

Nu există alte informații relevante.

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB****PBT:**

Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca persistente, bioacumulative și toxice (PBT) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

(Continuare pe pagina 13)

## **RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 12 )

### **vPvB:**

Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca fiind foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

### **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Pentru informații despre proprietățile de perturbare endocrină consultați secțiunea 11.

### **12.7 Alte efecte adverse**

#### **Literatură**

Nu există alte informații relevante.

#### **Efecte toxice pentru mediu:**

Nu există alte informații relevante.

#### **Observație:**

Nociv pentru pește.

#### **Comportament în compartimentele de epurare:**

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă**

EC<sub>20</sub> (3h) 2,8 mg/l (Organisme de nămol activ) (DIN 38412-3 TTC-Test)

#### **Alte indicații ecologice:**

#### **Indicații generale:**


Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos

Se poate infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

## **SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

### **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

#### **Recomandare:**



Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Riscul de poluare a mediului. Respectați reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Păstrați produsele neutilizate și ambalajele contaminate sigilate. Puneți la dispoziție containere pentru colectarea deșeurilor. Predați-le spre eliminare unei companii specializate autorizate să desfășoare astfel de activități. Împiedicați eliberarea produsului în mediul înconjurător. Nu permiteți ca produsul să pătrundă în sistemul de canalizare. Nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Containerele goale pot fi utilizate pentru recuperarea energiei într-o instalație de incinerare a deșeurilor sau, dacă sunt clasificate corespunzător, pot fi colectate la un depozit de deșeuri. Ambalajele perfect curățate pot fi reciclate.

Produsul conține  $\geq 0,01\%$  particule microplastice în conformitate cu Regulamentul UE 2023/2055. Atunci când sunt prelucrate conform destinației, aceste particule sunt imobilizate într-o matrice solidă sau sunt modificate în așa fel încât nu se mai încadrează în definiția microplasticilor. Respectați instrucțiunile producătorului privind utilizarea și eliminarea pentru a evita eliberarea produsului în mediu. Prelucrați produsele rămase și lăsați-le să se întărească. Reciclați sau eliminați reziduurile întărite în conformitate cu reglementările aplicabile. Colectați apa de la uneltele de curățare și reutilizați-o sau eliminați-o în sistemul local de colectare. Nu permiteți apei de curățare să pătrundă în mediu.

Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

(Continuare pe pagina 14 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31

Tipărită la: 04.04.2026

Numărul versiunii 39 (înlocuiește versiunea 38)

data de actualizare: 01.04.2026

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 13 )

| <b>Catalogul European al Deșeurilor</b> |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 19*                               | Suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase   |
| 17 09 04                                | Deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 |
| 15 01 02                                | Ambalaje de materiale plastice                                                                                    |
| HP14                                    | Ecotoxice                                                                                                         |

08 01 19 pentru cantitățile rămase din produsul aplicat  
17 09 04 pentru produsul întărit  
15 01 02 pentru ambalajele goale

**Ambalaje impure****Recomandare:**

Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  
Reciclați doar recipientele complet golite.

**Detergent recomandat:**

Apă, eventual cu adăugare de detergent.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA              | Nu apare    |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA               | Nu apare    |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Clasa | Nu apare    |
| <b>14.4 Grupul de ambalare</b><br>ADR, IMDG, IATA                                        | Nu apare    |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător</b><br>Marine Pollutant                      | Nu          |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                                        | neaplicabil |
| <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b>             | neaplicabil |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                            | Nu apare    |

RO

(Continuare pe pagina 15 )

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 14 )

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Directiva 2004/42/CE**

IIA(c) 40 - Produsul conține &lt; 40 g/l COV (vezi capitolul 9)

Tipul de produs: VOPSELE ȘI LACURI

- Subcategoria produsului: Acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat mineral
- Acoperitori pe bază de apă, Valoarea limită: 40 g/l

**Directiva (UE) 2012/18****Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I :**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

**REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII :**

Condiții de restricționare: 3, 78

**Informații suplimentare pentru intrarea 78**

Microparticulele de polimeri sintetici furnizate fac obiectul condițiilor prevăzute la rubrica 78 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

Conținutul total estimat de microplastice în amestec este de aproximativ 0,044 %

Produsul trebuie manipulat în sisteme închise sau cu ventilație / filtrare adecvată se va evita eliberarea în sol a apei uzate sau a apei de suprafață. Echipamentele / suprafețele trebuie curățate de preferință mecanic după utilizare (de ex. cu cârpe), reziduurile trebuie colectate ca deșeuri solide. Apele de spălare trebuie colectate separat și eliminate corespunzător nu se vor evacua în rețeaua de canalizare. Resturile de produs și ambalajele contaminate trebuie colectate în containere închise nu se spală se elimină în conformitate cu reglementările în vigoare.

**Microparticule polimerice sintetice**

26658-88-8 Poliacrilonitril, Copolimer cu &lt;6% metacrilat

0,044%

**Regulamentul (UE) NR. 649/2012****Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI**

(Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este inclus.

**Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI****Regulamentul (CE) 273/2004 privind precursorii drogurilor**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

**Regulamente naționale:****Clasa de pericol pentru ape:**

Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): Puțin periculos pentru ape

**Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:**

·Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

·Regulamentul (UE) nr. 878/2020 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Continuare pe pagina 16 )

## Fișa cu date de securitate conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31

Tipărită la: 04.04.2026

Numărul versiunii 39 (înlocuiește versiunea 38)

data de actualizare: 01.04.2026

### RÖFIX Silikat BASIS

(Continuare pe pagina 15)

·Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

·Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

·Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

·Regulamentul (CE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

#### 15.2 Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### Motive pentru modificări:

\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată.

#### Principiile relevante:

H301 Toxic în caz de înghițire.

H311 Toxic în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H330 Mortal în caz de inhalare.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

#### Sfaturi pentru instrucțiuni:

Școlarizări suplimentare pe lângă instruirile necesare la activitățile cu substanțe periculoase nu sunt necesare.

#### Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

#### Fișă completată de:

Departament siguranța produselor (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

#### Interlocutor:

Dr. Klaus Ritter

#### Abrevieri și acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Concentrația maximă la locul de muncă (concentrația maximă a unei substanțe chimice la locul de muncă, Austria/Germania)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Continuare pe pagina 17)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31**

Tipărită la: 04.04.2026

Numărul versiunii 39 (înlocuiește versiunea 38)

data de actualizare: 01.04.2026

**RÖFIX Silikat BASIS**

(Continuare pe pagina 16 )

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicității acute)  
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3  
Acute Tox. 2: Toxicitate acută – Categoria 2  
Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1B  
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1  
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1  
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1  
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1  
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

**Alte informații:**

Informațiile în această fișă de securitate descriu cerințele de siguranță ale produsului nostru și se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Nu constituie nicio garanție asupra proprietăților produsului. Legile actuale, regulamentele, politicile, chiar și cele care nu sunt menționate în această fișă, trebuie respectate pe propria răspundere de către beneficiarii produselor noastre.

— RO —