

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX SISMADUR INIEZIONE 15

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

422693

Vrsta proizvoda

Standardni mort za zidanje (G)

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT izdaje i vrši kontinuirano praćenje, procjenu i ocjenu kontrole fabričke proizvodnje po sistemu 2+.

Namjeravana upotreba

Mort za zidanje (standardni mort) ispitan na prikladnost za zidanje zidova, stupova i pregrada od opeke, kamena, betona i dr.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	M15	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Sadržaj klorida	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-2
Termička provodljivost λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^*K) \text{ für } P=50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^*K) \text{ für } P=90\%$	EN 998-2
Trajnost	NPD	EN 998-2
Opasne tvari	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Röthis".

Potpis