

SCHEDA TECNICA

RÖFIX ROCKET

Tassello a vite - montaggio a incasso



Campi di applicazione

Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi, specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati, nonché mattoni porizzati in laterizio. Per gli edifici di nuova costruzione, dopo una valutazione del progetto, è possibile utilizzare una dimensione più corta. Se il montaggio è a filo della superficie, è necessario utilizzare una dimensione maggiore. Tipo: ISOFIX ROCKET Tassello a vite. Per montaggio a filo con la superficie di tutti i tipi di materiali isolanti comunemente in commercio nell'ambito di sistemi di isolamento termico. Per applicazione del tassello a incasso in pannelli di isolamento termico e successiva chiusura del foro con rondella isolante in EPS bianco, grigio o lana di roccia.

Caratteristiche

- Tassello a vite di alta qualità, universale
- Fattore di conduttività termica molto basso
- Lavorazione rapida ed economica
- Elevata sicurezza di inserimento

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000148322	2000148323	2000148324	2000148325	2000148326
EAN	9003304415038	9003304415045	9003304415052	9003304415069	9003304415076
Tipo	ROCKET 60	ROCKET 80	ROCKET 100	ROCKET 120	ROCKET 140
Codice di riferimento	CE 0432-BPR-3573/04				
Imballaggio					
Quantità per unità	100 pz./cf				
Unità per bancale	4000 unit/Pal.				
Colore	Beige	giallo	verde	bianco	Arancione
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.				
Diametro piatto	60 mm				
Spessore isolante	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm

RÖFIX ROCKET

Tassello a vite - montaggio a incasso

Codice articolo	2000148322	2000148323	2000148324	2000148325	2000148326
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C (mattoni forati)* E (mattoni in cemento cellulare)				
Temperatura del supporto	5 °C				

Codice articolo	2000148327	2000148328	2000148329	2000148330	2000148331
EAN	9003304415083	9003304415090	9003304415106	9003304415113	9003304415120
Tipo	ROCKET 160	ROCKET 180	ROCKET 200	ROCKET 220	ROCKET 240
Codice di riferimento	CE 0432-BPR-3573/04				
Imballaggio					
Quantità per unità	100 pz./cf				
Unità per bancale	4000 unit/Pal.	3200 unit/Pal.		1800 unit/Pal.	
Colore	marrone	blu	rosso	grigio chiaro	Nero (Schwarz)
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.				
Diametro piatto	60 mm				
Spessore isolante	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C (mattoni forati)* E (mattoni in cemento cellulare)				
Temperatura del supporto	5 °C				

Codice articolo	2000148332	2000148333	2000148334	2000148335
EAN	9003304415137	9003304415144	9003304415151	9003304415168
Tipo	ROCKET 260	ROCKET 280	ROCKET 320	ROCKET 360
Codice di riferimento	CE 0432-BPR-3573/04			
Imballaggio				
Quantità per unità	100 pz./cf			
Unità per bancale	1800 unit/Pal.			
Colore	viola	Grigio scuro	verde scuro	Bianco naturale
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.			
Diametro piatto	60 mm			
Spessore isolante	260 mm	280 mm	320 mm	360 mm

RÖFIX ROCKET

Tassello a vite - montaggio a incasso

Codice articolo	2000148332	2000148333	2000148334	2000148335
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C (mattoni forati)* E (mattoni in cemento cellulare)			
Temperatura del supporto	5 °C			

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Montaggio a filo con la superficie: Inserire con avvitatore impiegando punta TORX 40.
Montaggio a incasso: Per l'avvitamento impiegare l'apposito attrezzo ISOFUX. Il tassello va sempre impiegato in combinazione con RÖFIX Rondella in EPS ISOFUX. In questo caso si può impiegare un tipo di tassello di 2 cm più corto.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Se conservato in contenitori chiusi non ha limiti di scadenza.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.