

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT CALSOL® Saniergrund

Saniersystemvorbereitung



Anwendungsbereiche

Saniergrundierung auf Basis gelöster Kieselsäure zur Verfestigung, Staubbinding und Haftungsverbesserung für mineralische Untergründe.

Eigenschaften

- Verfestigt mineralische Untergründe, schafft mineralisch tragfähige Untergründe
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Staubbindend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000579200	2000579199
EAN	4038502149657	4038502149640
Zolltarifnr.	32041100	
Verpackung		
Menge pro Einheit	5 L/EH	10 L/EH
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent	
Verbrauch	ca. 0,3 L/m ²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Erhärtung	Hydratation Verkieselung	

Materialbasis

- Kieselisol
- Rein mineralisch
- Silikate

HASIT CALSOL® Saniergrund

Saniersystemvorbereitung

Verarbeitungshinweis

Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

Verarbeitung

Flächenbehandlung mit Sprühgerät, Flächenspritze oder Bürste.
Zur Imprägnierung von Altputzen empfiehlt es sich mit Kalkwasser (:10) vorzunässen, wodurch sich der Verfestigungseffekt noch verbessern lässt. Zu starker Auftrag (Spiegel- und Glanzeffekte) sind zu vermeiden. Der nachfolgende Putzauftrag muss frisch in frisch erfolgen. Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren

Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Der nachfolgende Putzauftrag muss frisch in frisch erfolgen. Weitere Verarbeitung mit dem HASIT-SANIERSYSTEM nach unseren Verarbeitungsrichtlinien bzw. entsprechend WTA-Empfehlung.