


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Profil për fugat

Jo statik



Fushat e përdorimit

Profil puthitjeje/lidhjeje i levizshem per aplikimin e lidhjeve ndarese si dhe lidhjeve mbajtese te reshqitjeve te ndertesave ne sistemet me izolim termik. Per sipërfaqe muri te vazhdueshme (ne forme E). Per cepat e brendshmem (Forme V). Lidhje te kushtezuara nga pjesa nderimore nuk duhen izoluar mbi mase dhe pllakat izoluese duhet te vendosen ne menyre te tille qe lidhje te jete min 5mm dhe max 30mm. Mund të lyhet në tonin e ngjyrës së fasadës me bojë disperse për fasadat Mbivendosje optimale në pikat bashkuese të profileve falë daljes jashtë të rrjetës dhe nyjes.

Karakteristikat

- Shumë i përshtatshëm për sanimin e çarjeve
- I mbulueshëm me bojë
- Rezistent ndaj UV dhe ozonit
- Koeficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatimet pasuese

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	11748
EAN	9003304117482
Paketimi	
Sasi për njësi	62,5 mli/Nj.
Njësi për paletë	25 Copë/Nj.
Gjatësia	250 cm
Gjerësia e shiritit të pëlhurës	10 cm (Gjerësia 1) 10 cm (Gjerësia 2)
Gjerësia e nyjes	5-30 mm
Temperatura e nënshtresës	5 °C

Baza e materialit

- Profil plastik me fletë lëvizëse (bashkë-ekstruduar) dhe rrjetë tekstil-qelqi të ngjitur

ROFIX Profil për fugat

Jo statik

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshtë të përshtatshme
Krahët e profilit shtyhen tek njëra tjetra, shiriti i fugës PVC shtyhet në fugë dhe profili vendoset dhe shpërhapet me spatul me drejtim nga lart me restin e llapës në suvanë përforcuese të përgatitur.
Ne puthitje profili, profili mbylles fiksohet poshte me pjesen e mbetur te perforcuesit tekstil.

Magaznimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.