

# RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom


**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Za upotrebu na vanjskim i unutarnjim zidovima. Priključni profil za prozore s elastičnom brtvenom klapnom, ljepljivom trakom, drugim rubom za rezanje žbuke i perforiranom podžbuknom lajsnom. Sa fleksibilnim spojem prema zaštitnoj lajsni i samoljepivom trakom za učvršćivanje zaštitne folije. Čista završna obrada, bez čvrstog povezivanja gipsane školjke, fleksibilna veza bez zavrtnja, trajno zaptivanje, otporni na kišu, spojevi bez održavanja zahvaljujući opcionim spojnicama, otpornim na UV zračenje, jednostavna obrada, bez naknadnih radova na čišćenju, nisu potrebne dodatne lepljive trake. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

**Svojstva:**

- Mehanički spojeni priključak
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III

**Ugradnja:**



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148508	2000148506
NAV šifra:	146005	146003
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	
Količina u jednom pakiranju	37,5 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	150 cm	240 cm
Boja	bijela	
Širina mrežice	12,5 cm	
Temperatura podloge	> 5 °C	
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)	

**Sastav:**

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.


**Podloga:** Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanja i slično.

**Priprema podloge:** Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata/prozora.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za ugradnju:** Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata  
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se

**Skladištenje:** Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



# RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama.