


## TEHNIČKI LIST

### ROEFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom



#### Područja primjene

Za upotrebu na vanjskim i unutarnjim zidovima. Priključni profil za prozore s elastičnom brtvenom klapnom, ljepljivom trakom, drugim rubom za rezanje žbuke i perforiranom podžbuknom lajsnom. Sa fleksibilnim spojem prema zaštitnoj lajsni i samoljepivom trakom za učvršćivanje zaštitne folije. Čista završna obrada, bez čvrstog povezivanja gipsane školjke, fleksibilna veza bez zavrtnja, trajno zaptivanje, otporni na kišu, spojevi bez održavanja zahvaljujući opcionim spojnicama, otpornim na UV zračenje, jednostavna obrada, bez naknadnih radova na čišćenju, nisu potrebne dodatne ljepljive trake. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.


#### Svojstva

- Mehanički spojeni priključak
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148508	2000148506
EAN	9003304460052	9003304460038
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	37,5 m/jed.	60 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	
Boja	bijela	
Dužina	150 cm	240 cm
Širina trake tkanine	12,5 cm	
Reakcija na požar	B1 DIN 4102	
Temperatura podloge	5 °C	

#### Sastav

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

# ROFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Podloga

---

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

## Priprema podloge

---

Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

## Upute za ugradnju

---

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

## Skladištenje

---

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju

nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.