

TECHNICKÝ LIST

LAZURA 1003

Akrylátová lazúra



Oblasť použitia

Lazúra na maľovanie profilov imitujúcich dekoratívnu dosku tvoriacu povrchovú úpravu fasád alebo interiérov. Určená na dekoratívnu, farebnú povrchovú úpravu profilov imitujúcich drevené dosky. Po zaschnutí vzniká bezškárový, trvalý, pružný izolačný náter.

Vlastnosti

- Lhká spracovateľnosť
- Aktraktívne farebné odtiene
- Odolná proti znečisteniu
- Hydrofóbný
- Ekologická

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000951724	2000951726
EAN		5907418017789
Čas tuhnutia	cca. 24 hod	
Čas schnutia	cca. 12 hod	

Materiálové zloženie

- Pigmenty
- Špeciálna disperzia akrylátového polyméru
- Voda
- Aditíva

LAZURA 1003

Akrylátová lazúra

Podmienky spracovania

Počas spracovania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.

Podklad

Známky biologickej agresie odstrániť pomocou prípravku SEPTOBUD 1008 a následne mechanicky vyčistiť. Všetky plochy, ktoré sa nenatierajú (okenné rámy, sklo, parapet, kovy a pod) pred aplikáciou zakryť.
Dekoratívna fasádna doska: Aplikovať priamo
Tenkovrstvové stierky a disperzné omietky: Aplikovať priamo

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať. Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa.

Spracovanie

Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.
Počas aplikácie a schnutia chrániť pred dažďom, slnečným žiarením, vetrom a mrazom. Odporúča sa použitie lešenárskych ochranných sietí.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše súčasné poznatky a praktické skúsenosti.

Informácie boli zostavené starostlivo a svedomito, avšak samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezabavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Technické údaje sa vzťahujú na základné výrobky. V dôsledku tónovania a farbenia sú možné odchýlky od technických vlastností. Uvedené charakteristické hodnoty sú priemerné hodnoty. O úprave podkladov, ktoré tu nie sú opísané, je potrebné sa s nami poradiť. Farebné odtiene sa môžu mierne líšiť pri doobjednávaní alebo vo vzťahu k vzorkovníku, v prípade potreby je potrebné vytvoriť na stavbe vzorkovú plochu. Informácie ohľadom času státia a čakacích dôb počas spracovania sa vzťahujú na laboratórne podmienky (+20 °C/65 % relatívna vlhkosť vzduchu) a môžu sa meniť v závislosti od situácie na stavbe. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.