

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Schraubdübel S1

Tellerdübel mit Kunststoffschraube




Anwendungsbereiche

Wärmebrückenfreier Universal-Schraubdübel mit Kunststoffschraube zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen WDVS-Dämmstoffe im Alt- und Neubau.

Eigenschaften

- Schraubbar
- Dauerhafter Anpressdruck
- Guter Setzkomfort
- Reduzierung der Dübelabzeichnung
- Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (0,000 W/K)
- Verankerungstiefe hef: 30 mm (50 mm bei Porenbeton)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000953441	2000953440	2000953439
EAN	9003304512287	9003304512270	9003304512263
INFO	short		
Verpackung			
Menge pro Einheit	100 Stk./EH		
Einheit pro Palette	5000 EH/Pal.		
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte hängen vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes ab. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.		
Länge	60 mm	80 mm	100 mm
Tellerdurchmesser	60 mm		
Dübeldurchmesser	8 mm		
Dämmdicke	20 mm	40 mm	60 mm

RÖFIX Schraubdübel S1

Tellerdübel mit Kunststoffschraube

Artikelnummer	2000953441	2000953440	2000953439
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)		
Untergrund Temperatur	5 °C		

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.