



RÖFIX Schraubdübel S1


Tellerdübel mit Kunststoffschraube

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Wärmebrückenfreier Universal-Schraubdübel mit Kunststoffschraube zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen WDVS-Dämmstoffe im Alt- und Neubau.

- Eigenschaften:**
- Schraubbar
 - Dauerhafter Anpressdruck
 - Guter Setzkomfort
 - Reduzierung der Dübelabzeichnung
 - Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (0,000 W/K)
 - Verankerungstiefe hef: 30 mm (50 mm bei Porenbeton)

Verarbeitung:



Technische Daten:			
SAP-Art. Nr.:	2000953441	2000953440	2000953439
INFO	short		
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	100 Stk./Ktn.		
Länge	60 mm	80 mm	100 mm
Dämmdicke bündig	ca. 20 mm	ca. 40 mm	ca. 60 mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte hängen vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes ab. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.		
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)		
Tellerdurchmesser	60 mm		
Prüfzertifikate	ETA-17/0991		
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		

- Materialbasis:**
- Dübelhülse sowie Dübelteller bestehen aus Polyethylen. Die zugehörige Spezialschraube ist aus Polyamid.
 - Die oberflächenbündige Montage erfolgt mittels RÖFIX S1 Setztool (2000637703) oder dem RÖFIX S1 Setztool PRO mit Bitfinder (2000637704). Der Schraubantrieb entspricht Bit IPR 30 (5 Stern).

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Verschluss unbegrenzt lagerfähig.



RÖFIX Schraubdübel S1

Tellerdübel mit Kunststoffschraube

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.