

# RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo base

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Profilo di zoccolatura e di raccordo variabile, in due pezzi, in plastica. Idoneo per qualsiasi spessore dell'isolamento termico.  
Con un profilo si possono coprire isolamenti di spessore variabile da 8 a 24 cm.  
Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura (ad es. zoccolatura rientrante).

**Caratteristiche:**

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione
- Lavorazione rapida ed economica

**Lavorazione:**



Dati tecnici				
SAP-Art. Nr.:	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
Imballaggio				
Unità per bancale	25 pz./cf (IT)	25 pz./cf (IT)	15 pz./cf (IT)	10 pz./cf (IT)
Quantità per unità	62,5 ml./cf.	62,5 ml./cf.	37,5 ml./cf.	25 ml./cf.
Lunghezza	2.500 mm			
Larghezza	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Spessore	120 mm		160 mm	240 mm
Temperatura del supporto	> 5 °C			

**Materiale di base:** • Profilo di raccordo in plastica resistente all'invecchiamento.


**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Lavorazione:** Il profilo va fissato in modo assolutamente allineato e senza spazi vuoti con idonei tasselli e spessori di compensazione (ogni 30 cm). Il fianco dell'intonaco deve essere completamente ricoperto con la rete di armatura e la rasatura.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Avvertenze di lavorazione:** I raccordi devono essere eseguiti assolutamente a tenuta di vento (chiusura con malta) in modo da evitare l'aerazione posteriore.

**Stoccaggio:** Conservare in luogo asciutto e protetto da danneggiamenti.  
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



# RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo base

---

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.