

MARQUAGE CE

Nom du produit

Fixit 610

Fabricant

FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)



No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

| | | |
|---|---|----------|
| 15 | | |
| 49607 | | |
| EN 998-1 | | |
| Mortier d'enduit d'usage courant (GP) | | |
| Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur | | |
| Comportement au feu | A1 | EN 998-1 |
| Absorption d'eau | W 1 | EN 998-1 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | env. 20 | EN 998-1 |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C | EN 998-1 |
| Conductibilité thermique (valeur tabulée) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,67 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,76 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée) | EN 998-1 |
| Durabilité | NPD | EN 998-1 |
| Substances dangereuses | NPD | EN 998-1 |