

TEHNIČKI LIST

RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom




Područja primjene

Univerzalna uronjiva upričvrsnica s vijkom za betonske podloge, punu ili šuplju opeku i porobeton, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih sustana u staro-i novogradnji. Tip: Ejothem STR U 2G. Moguća uronjena i površinska montaža. Mogućnost korištenja isključivo kod fasadnih sustava od EPS-a i MV. Kod uporabe EPS-P izolacijskih ploča za podnožje, izolacijskih ploča od drvenih vlakana, izolacijskih ploča od pluta RÖFIX STRU-8Z 2G potrebno je postaviti površinski. Za površinsko montiranje svih uobičajnih kvalitetnih izolacija na TIS-u. Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama. Kod porobetona (kategorija korištenja E) treba predvidjeti dubinu sidrenja od 65 mm.


Svojstva

- Profesionalna tehnika uranjanja
- Smanjeno ocrtavanje pričvrsnice
- 100% kontrola postavljanja - više sigurnosti
- Trajni kontaktni pritisak

Ugradnja





Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148350	2000148351	2000148352	2000148353	2000148354
EAN	9003304416905	9003304416912	9003304416929	9003304416936	9003304416943
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	5000 Jed./pal.	4000 Jed./pal.		3000 Jed./pal.	
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

ROFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom

Šifra artikla	2000148355	2000148356	2000148357	2000148358	2000148359
EAN	9003304416950	9003304416967	9003304416974	9003304416981	9003304416998
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	3000 Jed./pal.	2000 Jed./pal.			
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm	295 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

Šifra artikla	2000148360	2000148361	2000148362	2000148363	2000148364
EAN	9003304417001	9003304417018	9003304417025	9003304417032	9003304417049
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	2000 Jed./pal.		1600 Jed./pal.		
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	315 mm	335 mm	355 mm	375 mm	395 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

ROFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

Montaža uronjena: Za pričvršćivanje vijkom koristiti STR 2G-Alat. Pričvrscopicu ugraditi samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MV).

Montaža površinska: Koristiti sa STR-Bit TX 30-1/4 x 90 . Nakon montaže pričvrsnice ugraditi specijalni završni element (STR-popunjavanje EPS). Posebno naručiti.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših