

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
HASIT CALSOLAN® TOP

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
423148

Produkttyp
Sanierputzmörtel R

Verwendungszweck
Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	≥ 0,3 kg/m ² nach 24 h	
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme	≤ 5 mm	
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 15	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90%	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2018-11-15

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein, welches eine Unterschrift aufweist.

Unterschrift