

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX AS 910

Dichtband



Anwendungsbereiche

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000153185
EAN	9003304320486
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 lfm./EH
Länge	50 m
Breite	0,12 m
Querdehnung	208 %
Untergrund Temperatur	5-25 °C

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

RÖFIX AS 910

Dichtband

Verarbeitungshinweis

Zur Anbringung des RÖFIX Dichtbands eignen sich besonders unsere Produkte RÖFIX AS 345 Optiseal und RÖFIX AS 341 Optilastic.

Verarbeitung

RÖFIX Dichtband wird in die frische RÖFIX Dichtmasse (z.B. RÖFIX AS 345 Optiseal, RÖFIX AS 341 Optilastic) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird das Dichtband überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine

gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.