

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT HORISYSTEM 2-teilig

Gleitlagerfugenprofil SET



Anwendungsbereiche

Das HASIT HORISYSTEM 2-teilig wird in WDV-Systemen bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen eingesetzt (z.B. Aufstockung Massivbau mit Holz). Durch die entkoppelte Lösung können Bewegungen (Druck: bis 4 mm/Scherung: bis 2 mm) aufgenommen werden. Bei größeren Bewegungen sind andere Profile einzusetzen. SET besteht aus 5 zweiteiligen Profilen à 2,0 m. Die zu erwartenden Bewegungen sind beim jeweiligen Planer zu erfragen.

Eigenschaften

- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Dauerhafte und witterungsbeständige Fugenabdichtung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- UV- und ozonbeständig
- Verschiebefest

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000954063
EAN	4038502152046
Zolltarifnr.	39259080
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 lfm./EH
Farbe	Weiß
Länge	200 cm
Breite	50 mm
Fugenbreite	0-10 mm

HASIT HORISYSTEM 2-teilig

Gleitlagerfugenprofil SET

Materialbasis

- Profile aus Hart-PVC mit PUR-Dichband Typ BG1

Verarbeitung

Dämmung nach Vorgaben des Herstellers einbauen. Die Fuge muss an das Gleitlagerprofil angepasst werden (Fugenhöhe 10 mm). Profil zwischen die Dämmung schieben und gegebenenfalls mit Kunststoffnägeln im Dämmstoff fixieren. Putz gemäß den WDVS-Hersteller-Richtlinien anbringen. Abschließend die Schutzlasche abziehen und die rote Aktivierungslasche entfernen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere

Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.