

MARCAJE CE

Nume produs

RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Producător

HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

18		
422693		
EN 998-2		
Mortar normal de zidărie (G)		
Mortar de zidărie (mortar normal de zidărie) după testarea adecvării pentru utilizare în pereți, suporturi și pereți despărțitori din zidărie.		
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Conținut cloruri	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$	EN 998-2
Durabilitate	NPD	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2