

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

### Naziv proizvoda

RÖFIX AG 656 MK RAPID

### Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

92606

### Vrsta proizvoda

Ljepilo za keramiku (C2 FT)

### Prijavljeno tijelo

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3,  
D-65439 Flörsheim-Wicker  
1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3, te je izdao sljedeće:  
Izveštaj o ispitivanju br. P 9205a

### Namjeravana uporaba

Brzostvrđavajući cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutarnju i vanjsku primjenu.

### Proizvođač

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 3

### Objavljena svojstva

| Bitne značajke                                                                   | Svojstva                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                                                                | A1                        | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Otpuštanje opasnih tvari:                                                        | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Prionjivost kao:                                                                 |                           | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Rano-Prionjivost                                                                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Početna čvrstoća prionjivosti                                                    | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, za:                                                                    |                           | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu                    | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost za: vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

---

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

---

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Biba" followed by a flourish.

---

Potpis