

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX AG 656 MK RAPID

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
92606

**Vrsta proizvoda**  
Ljepilo za keramiku (C2 FT)

**Namjeravana uporaba**  
Brzostvrđavajući cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutarnju i vanjsku primjenu.

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 3

**Prijavljeno tijelo**  
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker  
1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3, te je izdao sljedeće:

**Izveštaj o ispitivanju br. P 9205a**

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 12004:2017+A1:2012
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	
Prionjivost kao:		
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost</b> , za:		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost za: vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

---

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis