

Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Fixit 583 ist ein geschmeidiger, frost- und tausalzbeständiger Zementmörtel zum Vermörteln, Versetzen und Vergiessen von Fugen bei Bund-, Rand- und Wassersteinen sowie Natursteinmauerwerken. Es lassen sich damit einwandfreie, langlebige Qualitätsfugen erstellen.

Fixit 583 wird von vielen Gemeinden und Strassenbauämtern verlangt und erscheint in vielen Submissionstexten.

Vorteile:

- Verarbeitungszeit < 120 Min.
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit (BE II FT)
- Pumpbar/maschinell verarbeitbar
- Geschmeidige Konsistenz (einstellbar von fest bis plastisch)
- Leicht zu verarbeiten

Verpackungseinheit

25 kg Sack | Palette mit 36 Säcken

Silo mit Durchlaufmischer



Alle weiteren Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.



Silotechnik

Leistung: ca. 60 l Mörtel/Minute
 Stromanschluss: 380 V, CE, Euro 32A, 5-Pol
 Wasseranschluss: ¾ Zoll (GeKa Kupplung)
 Betriebsdruck: 5 Bar
 Siloabmessung: 2,30 x 2,30 x 7,50 m

