

CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAM

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate

* Requisiti previsti dai criteri ambientali minimi CAM (D.M. 11 ottobre 2017)

2.4.2.9 REQUISITO ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI*

I pannelli isolanti rispettano i seguenti criteri

- Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili
- Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero
- Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica
- Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6 % del peso del prodotto finito
- Materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito: polistirene espanso dal 10 al 60 %

VERIFICA

Certificazione di prodotto (EPD conforme a ISO 14025 e EN 15804 o dichiarazione ambientale conforme alla norma ISO 14021)



Il pannello isolante è componente omologato dei sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX LIGHT, RÖFIX POLY e RÖFIX W50 con valutazione tecnica europea ETA secondo ETAG 004.

