


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX AS 955

Aussen-Dichtecke



Anwendungsbereiche

Wasserdichte Formstücke für die einfache und sichere Abdichtung von Nass- und Feuchträumen unter keramischen Belägen. Passend zu AS 910 Dichtband. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Belägen in Feucht- und Nassräumen.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153188
EAN	9003304320516
Typ	Aussen
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 Stk./Ktn.
Einheit pro Palette	10 Stk./Ktn.
Untergrund Temperatur	5-25 °C

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitungshinweis

Zur Anbringung von RÖFIX Dichtecken eignen sich besonders unsere Produkte RÖFIX AS 340 Flüssigfolie und RÖFIX AS 341 Optilastic.

RÖFIX AS 955

Aussen-Dichtecke

Verarbeitung

Die Dichtecke wird in die frisch aufgetragene Abdichtung eingelegt und andgedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtungsmasse wird die komplette Ecke mit in das Abdichtungssystem eingebunden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus

unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.