

## EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

**Anwendung:** Systemkomponente zu den FIXITharm-Systemen im Neu- und im Altbau.  
Für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain sowie für Innendämmungen.

**Eigenschaften:**

- Für Neu- und Altbau geeignet
- Lieferdicken 20 bis 320 mm

**Verarbeitung:**




| Technische Daten:              |                        |                      |                        |                        |                      |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Art.-Nr.                       | 4610000                | 4610200              | 4610400                | 4610600                | 4610800              |
| Verpackungsart                 |                        |                      |                        |                        |                      |
| Einheit pro Palette            | 5 Stk./EH              | 4 Stk./EH            | 3 Stk./EH              | 3 Stk./EH              | 2 Stk./EH            |
| Menge pro Einheit              | 2,5 m <sup>2</sup> /EH | 2 m <sup>2</sup> /EH | 1,5 m <sup>2</sup> /EH | 1,5 m <sup>2</sup> /EH | 1 m <sup>2</sup> /EH |
| Dämmdicke                      | 100 mm                 | 120 mm               | 140 mm                 | 160 mm                 | 180 mm               |
| Länge                          | 100 cm                 |                      |                        |                        |                      |
| Breite                         | 50 cm                  |                      |                        |                        |                      |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ | 0,033 W/mK             |                      |                        |                        |                      |

|                                |                      |            |            |            |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Art.-Nr.                       | 4611000              | 2000065847 | 2000065087 | 2000092007 | 2000093678 |
| Verpackungsart                 |                      |            |            |            |            |
| Einheit pro Palette            | 2 Stk./EH            |            |            |            |            |
| Menge pro Einheit              | 1 m <sup>2</sup> /EH |            |            |            |            |
| Dämmdicke                      | 200 mm               | 220 mm     | 240 mm     | 260 mm     | 280 mm     |
| Länge                          | 100 cm               |            |            |            |            |
| Breite                         | 50 cm                |            |            |            |            |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ | 0,033 W/mK           |            |            |            |            |

|                                |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Art.-Nr.                       | 2000141908           |  |  |  |  |
| Verpackungsart                 |                      |  |  |  |  |
| Einheit pro Palette            | 2 Stk./EH            |  |  |  |  |
| Menge pro Einheit              | 1 m <sup>2</sup> /EH |  |  |  |  |
| Dämmdicke                      | 300 mm               |  |  |  |  |
| Länge                          | 100 cm               |  |  |  |  |
| Breite                         | 50 cm                |  |  |  |  |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ | 0,033 W/mK           |  |  |  |  |

**Zusammensetzung:** • Mit Wasserdampf blockgeschäumter Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Fachinformation «FIXITharm Wärmedämmverbund-System WDVS» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



## EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Verarbeitung:</b>            | <b>Kleben</b><br>Im Unterterrain- und im Feuchtbereich vollflächig mit der Zahntraufel mit der Bitumenbeschichtung 2K, Multiflex 2K oder Optiflex 1K auftragen.<br>Im trockenen Innenbereich mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht, Fixit 450 Trockenbaukleber oder Fixit 468 Dispersionskleber.<br>Perimeter- und Sockeldämmplatten benötigen eine Abrutschsicherung - z.B. mit Systemdübeln.<br>Beschichten<br>Im Unterterrain- und im Feuchtbereich mit der Bitumenbeschichtung 1K oder 2K, Multiflex 2K oder Optiflex 1K vollflächig überziehen.<br>Im trockenen Innenbereich sowie in der Sockelzone mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht.  |
| <b>Nachbehandlung:</b>          | Bei direkter Sonneneinstrahlung sind Massnahmen zum Schutz der frisch verlegten Dämmplatten erforderlich.   |
| <b>Lagerung:</b>                | Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, unbeschränkt lagerbar.  |
| <b>Besondere Hinweise:</b>      | Die gültigen technischen Merkblätter und Verputzempfehlungen der verwendeten Kleber, Putze und Beschichtungen sowie die Fachinformation «FIXITherm WDVS» sind zu beachten.  |
| <b>Allgemeine Bestimmungen:</b> | Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. |