

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Injektionsmörtel VY 300 SF

Systemkomponente für alle Befestigungselemente mit Klebeanker



Anwendungsbereiche

Styrolfreier, hochwertiger Vinylester-Mörtel zur Verwendung in fast allen Baustoffen zur Montage unseres Iso-Corner mit Hilfe dem Befestigungsset Injektion.

Eigenschaften

- Verarbeitung mit handelsüblicher Auspresspistole möglich
- Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern verwendet werden
- Lieferung inkl. Mischdüse

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000146946
EAN	4038502158291
Zolltarifnr.	39269097900
Verpackung	
Menge pro Einheit	300 ml/EH

Materialbasis

- Vinylester-Mörtel

Injektionsmörtel VY 300 SF

Systemkomponente für alle Befestigungselemente mit Klebeanker

Untergrund

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Produkte die ETA-10/0305. Nähere Angaben zu Kennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte der Zulassung.

Lagerung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Zertifikate



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.