



# HASIT PU-Kleber DOPURCOL


## Einkomponentiger Polyurethan-Kleber

**Anwendungsbereiche:** Pastöser 1-komponentiger-Polyurethan-Kleber zum Kleben, Füllen und Reparieren. Zur sicheren Verklebung von EPS- und XPS-Schaumstoffen, Montagezylinder ZyRillo in EPS-Platten, Montagequader Quadroline in EPS- und MW-Dämmplatten und von Montagerondellen DoRondo.

- Eigenschaften:**
- Lösemittelfrei
  - Schnelle Reaktionszeit
  - Zähelastisch
  - Alterungsbeständig
  - Wasserfest
  - Temperaturbeständig
  - Spannungsausgleichend
  - Überstreichbar

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000026497
EAN	7630023104145
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	310 ml/EH
Einheit pro Palette	12 Stk./EH
Farbe	Beige
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.

**Materialbasis:** • Feuchtigkeitsvernetzender Polyurethan-Klebstoff (1-komponentig).

**Untergrund:** Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein.

**Lagerung:** Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.  
Lagerung ca. 12 Monate

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.