

TÄITMISDEKLARATSIOON

Unikaalne tootetunnuskood

KREISEL PP DRY

Tulemusdeklaratsiooni number

16-1466

Kasutamine või kasutamine

Lisand, mis on mõeldud segude kuivamise ja kõvenemise kiirendamiseks madalatel temperatuuridel

Tootja

OÜ Kreisel Vilnius, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Leedu

Ei kohaldata.

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks

Süsteem 4

Jätkusuutlik standard

Ei kohaldata.

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused	Näitajad	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tihedus	~1000 g/l	
pH väärtus	~6,5 (10% lahus)	
Nakkuvus EPS/MW/betooniga:	Puudub nõrgenemine	ETAG 004:2013 ja erinõuded: aluspinna temperatuur +3 °C, segu komponentide temperatuur +20 °C, kestvus: +3 °C - 6 tundi, -5 °C - 12 tundi

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutusomaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Ametikoht ja nimi

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2016-10-07

Väljaandmise koht ja kuupäev

Käesolev kiri on trükitud ja kehtib ilma allkirjata.

Allkiri