

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 421

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

421625

Tipo di prodotto

Malta da intonaco GP-CS IV-W1

Uso previsto

Malta da intonaco per esterni ed interni

Produttore

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2	EN 998-1
Sostanze pericolose	NPD	
Coefficiente permeabilità al vapore	μ 5/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm ² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Assorbimento d'acqua	W1	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Gestione: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nome e funzione

Holderbank, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma